

水性1液金属用塗料(内部・外部用)



Various ヴァリオス
METAL PAINT
eco

特長

- 驚異の密着力
- 高耐候性
- 各種金属面へ直接塗装
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆

カラー



水性1液金属用塗料(内部・外部用)



Various ヴァリオス
SILVER PAINT
eco

特長

- 水性シルバーペイント
- 各種金属面へ直接塗装
- F☆☆☆☆

カラー

シルバー

JIS K5674 2種・JIS K5621 4種



PROTECT
水性さび止め
エコペイント

特長

- 鉛・クロムフリー
- さび止めペイント水性
- JIS K5674 2種
- JIS K5621 4種
- F☆☆☆☆
- 優れた防錆効果

カラー

グレー 赤錆

赤錆処理剤



赤錆処理剤
さび9
さびナイン

特長

- 赤錆びを黒錆びへ転換
- サビ取り不要
- 塗装前の下地処理に
- 環境に配慮された水性系
- 多少の湿り気でも塗装可能

さび落とし剤



Rust Up
さび74
ラストアップ さびナシ

特長

- 軽度のサビ落としに
- 赤錆びの除去
- ステンレスの白錆びの除去

<ミニシリーズBOX セット> 12種セット・36色セット



紙什器とセットでご用意しました

■金属用基本セット 12種 **Aセット** 4種 × 3段



■金属用セット36色 **Dセット** 4種 × 3段 × 3基



金属用の特注カラー・塩ビ用・コンクリート用・断熱塗料、多種多様に取り揃えております。お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメチック

営業本部
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
Email: accountmaster@hermetic.co.jp
ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>

■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

2015.05 現在



ハケ付き



補修用塗料 塩ビ用ペイントエコ ミニシリーズ



水性1液アクリルシリコン系塗料(内部・外部用)

Various ヴァリオス 塩ビ用PAINT eco

ハケ付き



特長

- 耐可塑剤対応
- べたつきや乾燥不良の解消
- 驚異の密着力
- 付着不良の解消
- 高耐候性、内部・外部用
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆

カラー

塩ビ グレー	エスロン ホワイト クボタシーアイ ミルクホワイト 日本プラスチック工業 ミルクホワイト 近似色	N-93 シンエツ ホワイト 近似色
H19- 90A	クボタシーアイ アイボリー エスロンクリーム 近似色	H25- 90A ヴァンテック ホワイト 近似色
H22- 80F	シンエツ アイボリー 近似色	H22- 80D ヴァンテック アイボリー 近似色
H22- 85D	ヴァンテック シルバー 近似色	H25- 60D クボタ シルバークレー 近似色
H25- 70B	クボタシーアイ ココアブラウン 日本プラスチック工業 ココアブラウン 近似色	H25- 70C エスロン シルバー シンエツ シルバー 近似色
H17- 60B		H17- 50D エスロン ココア シンエツ ブラウン ヴァンテック ブラウン 近似色

※ご利用の際は色合せの確認をして下さい。

〈ミニシリーズBOX セット〉12色セット



紙什器とセットで
ご用意しました

塩ビ用12色セット
カラーパイプ色
4種 × 3段

使用方法および注意事項

- 素地調整は、必ず念入りに行ってください。ゴミ、埃、油脂類などの付着物や劣化した旧塗膜は適切な方法を用いて十分に除去して下さい。
- 塩ビ鋼板の場合、塩ビ被覆部に膨れや剥がれがある場合はきれいに切り取り、素地のサビの有無に関わらずさび止め剤(Protect水性さび止めペイント等)にてタッチアップ処理して下さい。(サビのある場合は3種ケレン)
- 塗装方法により清水により希釈率を調整して下さい。希釈率が7%を超えますとタレや色分かれの原因になりますので十分ご注意ください。
- 外部への施工の際は、施工面に埃等の粉塵が飛来していないことを十分確認の上行って下さい。
- 乾燥を十分確認の上、次の工程を行ってください。
- 塩ビ素材によっては、表面層にPEやPP等で薄くコーティングされていたり、付着防止剤で処理されている場合がございますので事前に必ず試験塗りにて塗装適正をご確認下さい。
- 塗装後、4～5時間は、結露、降雨、降雪に十分ご注意ください。
- 労働気温度5℃以下、素地表面温度5℃以下、湿度85%以上、降雨が予想される場合は塗装をお避け下さい。
- 他の塗料とは絶対に混ぜないで下さい。
- この塗料の上に別の塗料を塗らないで下さい。
- 冷暗所保管
- 開封後はなるべく早く使い切ってください。
- 幼児、子供が触れることがないように保存、保管、破棄をして下さい。
- 廃液は法令に従って処理して下さい。

塩ビ用の特注カラー・金属用・コンクリート用・断熱塗料、多種多様に取り揃えております。お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメチック

営業本部
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
Email: accountmaster@hermetic.co.jp
ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>

■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

2015.05 現在

補修用塗料ボックスセット



A 金属用基本セット 12種

シルバー / 水性さび止め グレー / 水性さび止め 赤錆 / さび 9 /
グレー / ライトグレー / アイボリー / ダークアイボリー / ブラック /
水色 / ホワイト / パステルアイボリー

各種5本入り



B 金属用特別セット 24種(Aセット+12種)

FP-100 / GV-Eco / ヴァリオスプライマー / さび 74 / ダークグリーン / オレンジ /
レッド / イエロー / ブラックつや消し / ダークブラウン / ブルー / グリーン

各種5本入り



C 塩ビ用セット(カラーパイプ) 12色

塩ビグレー H75-60B / ホワイト N-93 / ホワイト H19-90A / ホワイト H25-90A /
アイボリー H-22-80D / アイボリー H22-85D / アイボリー H22-80F /
シルバー H25-70C / シルバー H25-70B / シルバーグレー H25-60D /
ココア H17-50D / ココアブラウン H17-60B

各色5本入り



D 金属用セット 36色

ホワイト / ブラック / ブラックつや消し / チャコールグレー / ライトグレー / パールグレー / グレー /
パステルグレー / アイボリー / ダークアイボリー / パステルアイボリー / クリーム / カーキ / オーカー /
ブラウン / ダークブラウン / ブラックブラウン / イエロー / オレンジイエロー / オレンジ / さくら色 /
ピンク / スカーレット / レッド / パープル / 水色 / ブルー / コバルトブルー / ネイビーブルー /
ライトグリーン / オリーブ / 若草色 / ブライトグリーン / グリーン / ダークグリーン /
シルバー (シルバーペイントエコ)

各色5本入り



E 特殊塗料セット 12種

TP-400 グレー / TP-400 赤錆 / TP-400 シルバー / TP-600 ブラックつや消し /
さび 9 / さび 74 / ヴァリオスプライマー / オイルクリーン /
水性さび止め グレー / 水性さび止め 赤錆 / FP-100 / GV-Eco

各種5本入り

水性1液金属用塗料(内部・外部用)



Various METAL PAINT eco

特長

- 驚異の密着力
- 高耐候性
- 各種金属面へ直接塗装
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆

カラー



水性1液金属用塗料(内部・外部用)



Various SILVER PAINT eco

特長

- 水性シルバーペイント
- 各種金属面へ直接塗装
- F☆☆☆☆

カラー



水性1液塩ビ用塗料(内部・外部用)




Various塩ビ用 PAINT eco

特長

- 耐可塑剤対応
- べたつきや乾燥不良の解消
- 驚異の密着力
- 付着不良の解消
- 高耐候性、内部・外部用
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆

カラー



下地処理プライマー剤



塗料・接着剤用 プライマー

特長

- 各種金属からPP等の難接着素材まで密着
- 塗料の下地密着用プライマー
- 接着剤の下地密着用プライマー

JIS K5674 2種・JIS K5621 4種



PROTECT 水性さび止めエコペイント

特長

- 鉛・クロムフリー水性さび止め
- JIS K5674 2種 JIS K5621 4種
- F☆☆☆☆ ● 優れた防錆効果

カラー



耐熱塗料



PROTECT TP-400

特長

- 耐熱400℃迄
- 蒸気配管廻り ● 焼却炉
- 煙突 ● 加熱設備や機器廻り
- その他熱源付近

カラー



耐熱塗料



PROTECT TP-600

特長

- 耐熱600℃迄
- 蒸気配管廻り ● 焼却炉
- 煙突 ● 加熱設備や機器廻り
- その他熱源付近

カラー



赤錆処理剤



赤錆処理剤 さび9

特長

- 赤錆を黒錆へ転換
- サビ取り不要
- 塗装前の下地処理に
- 環境に配慮された水性系
- 多少の湿気でも塗装可能

錆落とし剤



Rust Up さび4

特長

- 軽度のサビ落としに
- 赤錆の除去
- ステンレスの白錆の除去

高性能フッ素樹脂系コーティング材料



PROTECT FP-100

特長

- 強力防食・防錆
- 塩害対策
- 劣化防止
- 強力密着
- 色褪せ防止

カラー



速乾エポキシ系さび止め塗料



PROTECT GV-Eco

特長

- パイプ端面の防錆
- 余ネジ部分の防錆
- パイプレンチの傷の補修
- 各種鉄構造物の防錆等
- 鉛・クロムフリー
- 水質規格適合品

カラー



金属用及び塩ビ用の特注カラー・コンクリート用・断熱塗料、多種多様に取り揃えております。お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 ヘルメチック

営業本部
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11
TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234
Email: accountmaster@hermetic.co.jp
ホームページ <http://www.hermetic.co.jp>

■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

2015.05 現在